



合资气化器

节能、稳定、安全

您是否正在为钢瓶内液化气使用不完, 瓶内残留液化气浪费严重的现象所困扰?
您在使用瓶组自然供气时, 是否发现供气压力不稳定, 严重影响使用效果及产品质量?

BESTEX 气化器

是专为酒店餐饮; 工业用户而设计

-> 节能: 使用该设备, 强制气化, 保证您钢瓶内的液化气用尽无残留
-> 稳定: 气化器解决自然气化供气压力不稳定的问题。

气化器是强制气化液化石油气、液氨等液相气体的一种装置, 适用于工业厂矿、住宅小区管道供气、饮食业、烘焙、烤漆涂装和大型温室采暖和燃气供应系统, 它能够很好的解决钢瓶中的液化石油气大量残余和管道起霜起冰现象, 保证连续供气。我司备有壁挂式、电热式、温水式、空温式、直燃式等各种方式供用户选购。



BESTEX-HF



BESTEX-H



BESTEX-C



BESTYKQ

■ 壁挂式气化器 (壁挂落地两用 BESTEX-H 和壁挂圆型 BESTEX-H)

壁挂式气化器最大特点: 体积小、不占空间、安装简便

型号	EX-30H	EX-50H	EX-30HF
气化能力	30kg/h	50kg/h	30kg/h
加热方式	电热式 (壁挂型)		
工作压力	1.76 MPa		
功率	3KW	5KW	3KW
电源	220V	220V/380V	220V

※ 此设备专门用于主要含丙烷的液化石油气, 详细内容欢迎向我司及代理店垂询!

■ 电热式气化器 (BESTEX-C 系列)

方型 (C型) 气化器最大特点: 经济实用

型号	EX-50C	EX-100C	EX-150C	EX-200C	EX-300C	EX-400C
气化能力	50kg/h	100kg/h	150kg/h	200kg/h	300kg/h	400kg/h
加热方式	电热式 (坐立型)					
工作压力	1.76 Mpa					
功率	8 KW	15 KW	21 KW	30 KW	45 KW	54 KW
电源	380V	380V	380V	380V	380V	380V
入液口	DN25	DN25	DN25	DN32	DN40	DN40
出气口	DN25	DN25	DN25	DN32	DN40	DN40

※ 此设备专门用于主要含丙烷的液化石油气, 400kg 气化器以上有现货或可以按规格订做。

■ 空温式气化器 (YKQ 系列)

空温式 (YKQ型) 气化器最大特点: 节能环保

型号	YKQ-50	YKQ-100	YKQ-150	YKQ-200	YKQ-300	YKQ-400	YKQ-500
长度	1186	1186	1948	2456	3218	4742	5250
宽度	1242	2004	2004	2004	2004	2004	2258
高度	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750
设计压力	1.77Mpa	1.77Mpa	1.77Mpa	1.77Mpa	1.77Mpa	1.77Mpa	1.77Mpa
气化能力	50 kg	100 kg	150 kg	200 kg	300 kg	400 kg	500 kg

※ 以上设备专门用于主要含丙烷的液化石油气, 详细内容欢迎向我司及代理店垂询!