



日本KAGLA神乐系列



电热式气化器

型 号		EV-50REX	EV-100REX	EV-200REX	EV-300REX	EV-500REX
气化能力		50 kg/h	100 kg/h	200 kg/h	300 kg/h	500 kg/h
使用气体		LPG (液相液化石油气)				
热源	种类	电 三相 AC380V 50/60Hz				
	电加热棒	8 kW	16 kW	32 kW	48 kW	72 kW
温水温度控制范围		65 ~ 75 °C				
温度保护开关设定温度		90°C				
安全阀设定压力		1.77 MPa				
连接口径	液入口	JIS20K 20A 法兰			JIS20K 25A 法兰	
	气体出口	JIS20K 25A 法兰			JIS20K 40A 法兰	
	电源引入口	G 1			G 1 · 1/4	

液相自动切换阀

型 式		LR-SF	LR-LA
使用气体		LPG (液相液化石油气)	
流 量	100%丙烷时	最大 300KG/H	最大 900KG/H
	30%丙烷或以下时	最大 150KG/H	最大 300KG/H
切换压力		I型: 0.05-0.22Mpa	I型 0.05~0.18MPa
液体入口尺寸		JIS20K 20A	JIS20K 25A
气相出口尺寸		JIS20K 20A	JIS20K 25A
外形尺寸	宽 (mm)	215	260
	高 (mm)	425	420
	纵长 (mm)	195	225
大约重量 (kg)		13	14

温馨提示: 产品所列有限, 如需了解更多请直接与我司联系或登陆网站索取资料!